

Blinkleuchte Typ CTL 600

Warn- und Blinkleuchte für ortsfeste Montage im Freien.

Die Funktionen Dauerlicht und Blinklicht lassen sich bei der blinkenden Version durch die Wahl des Polleiteranschlusses (AC) oder Pluspol (DC) einstellen.

Einsatz als Kontroll- oder Warnlampe für Maschinen oder Gebäude.

Auch als Akustikmodell mit integrierter Sirene erhältlich (68 dB(A)1m; auf Anfrage).



Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| Sockel | Polyamid (PA) |
| Kalotte | Polycarbonat (PC) |
| Schutzart | Leuchte IP 54 |
| Gewicht | 80 - 110g (je nach Ausführung) |
| Temperatur | -30°C bis +50°C |
| Lichteffekte | LED Dauer- / Blitzlicht |
| Befestigung | mittels drei Schrauben durch den Gehäuseboden |

Stromaufnahme

| | LED |
|---------|-------|
| 12V DC | 170mA |
| 24V DC | 170mA |
| 12V AC | 170mA |
| 24V AC | 170mA |
| 240V AC | 30mA |



Ausführungen und Zubehör

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Sockelfarbe | grau |
| Kalottenfarben | orange, gelb, rot, grün |
| Spannungen | siehe Stromtabelle |

Bestellhinweise

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|--|--|
| Bestellnummer | S-CTL-600-cc-uuuu | | | |
| Kalottenfarbe (cc) | OR orange | RD rot | | |
| | GN grün | YE gelb | | |
| Spannung (uuuu) | 1224 | 12/24V AC/DC | | |
| | 230 | 90/240V AC | | |

Ansicht CTL 600



Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Signal- und Alarmleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Tunnelsicherheitsleuchten