

Feu clignotant Type CTL 600

Feu clignotant pour installation fixe à l'extérieur.

Les fonctions permanent et clignotant peuvent être réglées pour la version clignotant en sélectionnant la connexion du conducteur pôle (AC) ou du pôle positif (DC).

Utiliser comme indicateur d'avertissement, état ou d'attention pour les machines ou bâtiments.

Egalement disponible en modèle acoustique avec sirène intégrée (68 dB(A)1m ; sur demande)..



Données techniques

Base	Polyamid (PA)
Capot	Polycarbonat (PC)
Protection	IP 54
Poids	80 - 110g (selon modèle)
Température	-30°C à +50°C
Effets lumineux	LED Feu permanent/clignotant
Fixation	avec 3 vis à travers le fond du boîtier

Consommation de courant

	LED
12V DC	170mA
24V DC	170mA
12V AC	170mA
24V AC	170mA
240V AC	30mA



Exécutions et accessoires

Couleur base	gris
Couleurs capot	orange, jaune, rouge, vert
Tensions	voir tableau de courants

Indications de commande

No. commande	S-CTL-600-cc-uuuu			
Couleur capot (cc)	OR orange	RD rouge	GN vert	YE jaune
Tension (uuuu)	1224	12/24V AC/DC	230	90/240V AC

Vue CTL 600



Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Feux de signalisation et d'alarme



**Feux spéciaux pour la navigation
aérienne et maritime**



Feux de sécurité pour tunnels